




APC Smart-UPS On-Line UPS-enhed Dobbeltkonvertering (online) 10 kVA 10000 W 10 AC stikkontakt(er)

Mærke : APC

Produktkode: SRT10KRMXLI

Produkt navn : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 10 kVA, Udgangseffekt: 10000 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, C19 forbinder, Strømsik: Hardwire, AC udgange, antal: 10 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batteriets kapacitet: 1805 VAh, Typisk backup tid ved fuld styrke: 3,8 min.. Formfaktor: Reolbeslag/tårn, Produktfarve: Sort, Rackkapacitet: 6U. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH




Funktioner		Design	
UPS topologi *	Dobbeltkonvertering (online)	Formfaktor *	Reolbeslag/tårn
Output strømkapacitet (VA) *	10 kVA	Rackkapacitet	6U
Udgangseffekt *	10000 W	Produktfarve *	Sort
Bølgeform *	Sine	Skærmtype	LCD
Indgående driftsspænding (min.) *	100 V	LED-indikatorer	✓
Indgående driftsspænding (maks.) *	476 V	Driftsbetingelser	
Indgangsfrekvens *	40 - 70 Hz	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Udgangs driftsspænding (min.)	220 V	Opbevaringstemperatur (T-T)	-15 - 45 °C
Udgangs driftsspænding (maks.)	240 V	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	0 - 95%
Regulering af udgangsfrekvens	50/60 Hz	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	0 - 95%
Overspænding energivurdering	480 J	Driftshøjde	0 - 3000 m
Antal udgående faser	1	Ikke-drift højde	0 - 15000 m
Effektivitet	94,6%	Godkendelser	
Crestfaktor	3:1	Compliance-certifikater	RoHS
Nødstrøm Off (EPO)	✓	Certificering	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD)	3%	Emballage indhold	
Støjniveau	55 dB	Rack monteringskit	✓
Beskyttelse ved overspænding	✓	Kabler inkluderet	USB kabel
Lydalarmer	✓	Hurtig installationsvejledning	✓
Automatisk genstart	✓	Bæredygtighed	
Porte & Grænseflader		Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
AC stikkontakt typer	C13 forbinder, C19 forbinder	Vægt & størrelser	
Strømsik	Hardwire	Bredde	432 mm
AC udgange, antal	10 AC stikkontakt(er)	Dybde	715 mm
Antal udgående IEC stik	3		
USB-port	✓		
Seriegrænseflade	✓		

Porte & Grænseflader		Vægt & størrelser	
Seriell grænsefladetype	RJ-45	Højde	263 mm
SmartSlot	✓	Vægt	111,8 kg
Batteri		Emballeringsdata	
Batteriteknologi	Blybatterier (VRLA)	Beslag	✓
Batteriets kapacitet	1805 VAh	Temperaturføler	✓
Typisk backup tid ved fuld styrke	3,8 min.	Garantibevis	✓
Typisk backup tid ved halv styrke	11,5 min.	Software CD	✓
Batterilevetid (maks.)	5 År	Pakkebredde	600 mm
Opladningstid for batteri	3 t	Pakkedybde	1000 mm
Hot-swap batteri	✓	Pakkehøjde	461 mm
Automatisk batteritest	✓	Pakkevægt	130 kg
Koldstart	✓	Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	85078000
		Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	22873,91
Andre funktioner			
		Grænseflade	RJ-45 10/100 Base-T
		Nominel udgangsspænding	230 V
		Nominel indgangsspænding	230 V



0731304304265



731304304265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.