

iiyama ProLite XB2783HSU-B3 monitor de computadora 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XB2783HSU-B3

Nombre del producto :
XB2783HSU-B3

iiyama ProLite XB2783HSU-B3. Diagonal de pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión horizontal: 178°, Ángulo de visión vertical: 178°. Parlante(s) incorporado(s). Conector USB integrado, Versión del conector USB: 2.0. Soporte VESA. Color del producto: Negro



Pantalla		Ergonomía	
Diagonal de pantalla *	68,6 cm (27")	Pivotante	✓
Resolución de pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ángulo de pivote	-45 - 45°
Tipo HD *	Full HD	Giratorio	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Rango de ángulo de inclinación	-45 - 45°
Tecnología de visualización *	LED	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	A-MVA	Idiomas en pantalla de visualización (OSD)	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Pantalla táctil *	✗	Cantidad de idiomas de la pantalla de visualización (OSD)	11
Brillo de pantalla (típico)	300 cd / m²	Rango de ángulo de inclinación hacia arriba	0 - 22°
Tiempo de respuesta *	4 ms	Rango de ángulo de inclinación hacia abajo	0 - 5°
Superficie de la pantalla	Mate	Potencia	
Forma de la pantalla *	Plano	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Resoluciones de gráficos compatibles	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Consumo energético (típico) *	35,6 W
Relación de contraste (dinámica)	12000000:1	Consumo de energía (en espera) *	0,5 W
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Consumo de energía (promedio)	34 W
Ángulo de visión horizontal	178°	Tensión de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de colores de la pantalla *	16.78 millones de colores	Escala de eficiencia de energía	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,311 x 0,311 mm	Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL)	362221
Tamaño visible horizontal	59,7 cm	Valoración actual	1,5 A
Tamaño visible vertical	33,6 cm	Condiciones operativas	
Frecuencia digital horizontal	30 - 80 kHz	Temperatura de operación (T-T)	5 - 35 °C
Frecuencia digital vertical	55 - 75 Hz		
3D	✗		
Sincronización H/V separada	✓		

Desempeño		Condiciones operativas	
Compatible con el sistema operativo de Mac	✓	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Multimedia		Humedad relativa de operación (H-H)	10 - 80%
Número de altavoces	2	Humedad relativa de almacenamiento (H-T)	5 - 85%
Potencia estimada RMS	4 W	Peso y dimensiones	
Parlante(s) incorporado(s) *	✓	Ancho (con soporte)	622,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Largo (con soporte)	230 mm
Diseño		Altura (con soporte)	401 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Peso (con soporte)	6 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	622,5 mm
Color de las patas	Negro	Profundidad (sin base)	56,5 mm
Puertos e interfaces		Altura (sin base)	372,5 mm
Conector USB integrado *	✓	Peso (sin base)	4,4 kg
Versión del conector USB	2.0	Contenido del embalaje	
Tipo de puerto USB hacia arriba	USB Type-B	Soporte incluido	✓
Cantidad de puertos hacia arriba	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Cantidad de puertos USB hacia abajo de tipo A	2	Guía de inicio rápido	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Sustentabilidad	
Puerto DVI	✗	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Número de puertos HDMI	1	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Pantalla	LED
Salidas para auriculares	1	Interruptor de encendido/apagado	✓
Conectividad auriculares	3.5 mm	Sintonizador de TV integrado	✗
HDCP	✓	No parpadear	✓
Ergonomía		Gestión de energía	✓
Soporte VESA *	✓	Certificación	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Interfaz para montaje en panel	100 x 100 mm	Cliente liviano/Computadora cliente	
Ranura para cable de seguridad *	✓	Cliente ligero instalado	✗
Tipo de ranura de bloqueo para cables	Kensington	Datos de logística	
Ajustes de altura *	✓	Código de Sistema Armomizado (HS, por sus siglas en inglés)	85285210
Altura ajustable (máx)	13 cm		



4948570115587



4251233260969

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.