

Canon i-SENSYS MF216n Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 ppm

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 9540B098

Nombre del producto :
MF216n

Canon i-SENSYS MF216n. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de medios de bandeja multi-usos	Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5
Impresión a doble cara *	✗	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Ficha, Carta, Oficio, Declaración
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	23 ppm	Tamaño de sobres	C5, DL, Monarch
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6 s	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 163 g/m²
Márgenes de impresión	5 mm	Peso de bandeja multiuso	60 - 163 g/m²
Impresión económica	✓	Puertos e Interfaces	
Copiado		Interfaces estándar	Ethernet, USB 2.0
Copiado a doble cara *	✗	Puerto USB	✓
Copiando *	Copias en blanco y negro	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Red	
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	23 cpm	Wifi *	✗
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	9 s	Ethernet *	✓
Máximo número de copias	99 copias	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Escalado en la impresora	25 - 400%	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Desempeño	
Exploración		Lector de tarjeta integrado	✗
Escaneado dúplex *	✗	Memoria interna *	256 MB
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	50 Db
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Resolución máxima de escaneado	9600 x 9600 DPI	Color del producto *	Negro
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Profundidad de color de salida	24 Bit	Pantalla incorporada *	✓
Niveles en escala de gris	256	Pantalla	LCD
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Pantalla táctil	✓
Fax		Número de líneas en pantalla	6 líneas
Fax a doble cara	✗	Tipo de control	Tocar
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro		
Resolución de fax (negro)	200 x 400 DPI		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		

Fax		Control de energía	
Memoria de fax	256 páginas	Consumo de energía (media de funcionamiento)	500 W
Remarcado automático	✓	Consumo de energía (ahorro)	1,6 W
Marcado rápido de fax (máx. de números)	104	Consumo de energía (inactivo)	5,4 W
Reenvío a Fax	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Transmisión de fax	114 locaciones	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Requisitos del sistema	
Acceso dual de fax	✓	Sistemas operativos Windows soportados	✓
Características		Sistemas operativos Mac soportados	✓
Ciclo de trabajo (máximo) *	8000 páginas por mes	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Remitente digital	✗	Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Número de cartuchos de impresión *	1	Otros sistemas operativos soportados	✓
Colores de impresión *	Negro	Condiciones ambientales	
Idiomas de la descripción de la página	UFR II-LT	Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 30 °C
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Capacidad total de entrada *	250 hojas	Sustainability	
Capacidad total de salida *	100 hojas	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel	Peso y dimensiones	
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Ancho	390 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Profundidad	441 mm
Dirección de papel		Altura	360 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso	11,5 kg
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm		



8714574624327

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.