



## Lenovo ThinkPad SL500 Intel® Core™ 2 Duo T6670 39,1 cm (15.4") 2 GB DDR2-SDRAM 250 GB Intel® GMA 4500MHD Windows Vista Business

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkPad

**Código del producto:**  
2746RG1

**Nombre del producto :**  
ThinkPad SL500



Lenovo ThinkPad SL500. Familia de procesador: Intel® Core™ 2 Duo, Modelo del procesador: T6670, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,1 cm (15.4"), Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Píxeles. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR2-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 250 GB. Modelo de adaptador de gráficos discretos: Intel® GMA 4500MHD. Sistema operativo instalado: Windows Vista Business. Peso: 2,9 kg



| Exhibición                               |                               | Características especiales del procesador    |   |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---|
| Diagonal de la pantalla *                | 39,1 cm (15.4")               | Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel  | ✗ |
| Resolución de la pantalla *              | 1280 x 800 Píxeles            | Tecnología My WiFi de Intel                  | ✗ |
| Relación de aspecto nativa               | 16:10                         | Tecnología anti-robo de Intel                | ✗ |
| Pantalla doble                           | ✗                             | Intel Hyper-Threading                        | ✗ |
| Procesador                               |                               | Tecnología Intel® Turbo Boost                | ✗ |
| Fabricante de procesador *               | Intel                         | Tecnología SpeedStep mejorada de Intel       | ✓ |
| Familia de procesador *                  | Intel® Core™ 2 Duo            | Tecnología Clear Video HD de Intel           | ✗ |
| Modelo del procesador *                  | T6670                         | Tecnología Intel Clear Video                 | ✗ |
| Núcleos del procesador                   | 2                             | Tecnología Intel® InTru™ 3D                  | ✗ |
| Filamentos de procesador                 | 2                             | Intel® Insider™                              | ✗ |
| Frecuencia del procesador *              | 2,2 GHz                       | Tecnología Intel® Quick Sync Video           | ✗ |
| Caché del procesador                     | 2 MB                          | Flex Memory Access de Intel                  | ✗ |
| Tipo de cache en procesador              | L2                            | Intel AES Nuevas instrucciones               | ✗ |
| Socket de procesador                     | Socket 478                    | Tecnología Trusted Execution de Intel        | ✗ |
| Procesador bus frontal                   | 800 MHz                       | Intel Enhanced Halt State                    | ✗ |
| Litografía del procesador                | 45 nm                         | VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ✗ |
| Modo de procesador operativo             | 64-bit                        | Conmutación basada en la demanda de Intel    | ✗ |
| Serie del procesador                     | Intel Core 2 Duo T6000 Series | Intel Clear Video Technology for MID         | ✗ |
| Nombre clave del procesador              | Penryn                        | Intel® 64                                    | ✓ |
| Tipos de bus                             | FSB                           | Ejecutar comando de deshabilitación          | ✓ |
| Paridad FSB                              | ✗                             | Tecnologías de Monitoreo Térmico             | ✗ |
| Potencia de diseño térmico (TDP)         | 35 W                          |                                              |   |
| Intersección T                           | 105 °C                        |                                              |   |
| Número de Transistores Die de Procesador | 410 M                         |                                              |   |
| Tamaño de die de procesamiento           | 107 mm²                       |                                              |   |
| Multiplicador de CPU (rango bus/centro)  | 11                            |                                              |   |
| ECC soportado por el procesador          | ✗                             |                                              |   |

| Memoria                                     |                             | Características especiales del procesador                        |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Memoria interna *                           | 2 GB                        | Tamaño del empaque del procesador                                | 35 x 35 mm                |
| Tipo de memoria interna                     | DDR2-SDRAM                  | Opciones integradas disponibles                                  | ✗                         |
| Medios de almacenaje                        |                             | Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ✗                         |
| Capacidad total de almacenaje *             | 250 GB                      | Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)                        | ✓                         |
| Interfaz del HDD                            | SATA                        | Tecnología Dual Display Capable de Intel                         | ✗                         |
| Velocidad de rotación del HDD               | 5400 RPM                    | Tecnología FDI de Intel                                          | ✗                         |
| Lector de tarjeta integrado                 | ✓                           | Tecnología Intel Rapid Storage                                   | ✗                         |
| Tarjetas de memoria compatibles             | MMC, MS Pro, SD, SDHC, xD   | Fast Memory Access de Intel                                      | ✗                         |
| Gráficos                                    |                             | Procesador ARK ID                                                | 42109                     |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos * | Intel® GMA 4500MHD          | Procesador libre de conflicto                                    | ✗                         |
| Adaptador de gráficos discreto *            | ✓                           | Batería                                                          |                           |
| Audio                                       |                             | Número de celdas de batería                                      | 6                         |
| Sistema de audio                            | Conexant Azalia Audio Codec | Control de energía                                               |                           |
| Red                                         |                             | Enchufe de entrada de CC                                         | ✓                         |
| Características de red                      | Gigabit Ethernet, WLAN      | Seguridad                                                        |                           |
| Bluetooth                                   | ✓                           | Ranura para cable de seguridad                                   | ✓                         |
| Tecnología de cableado                      | 10/100/1000Base-T(X)        | Tipo de ranura de bloqueo del cable                              | IBM                       |
| Puertos e Interfaces                        |                             | Lector de huella digital                                         | ✓                         |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *               | 4                           | Condiciones ambientales                                          |                           |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                | 1                           | Intervalo de temperatura operativa (T-T)                         | 5 - 35 °C                 |
| Número de puertos HDMI *                    | 1                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                | 30 - 80%                  |
| Puerto DVI                                  | ✓                           | Peso y dimensiones                                               |                           |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)             | 1                           | Peso *                                                           | 2,9 kg                    |
| Puertos corta fuegos (IEEE 1394)            | 1                           | Contenido del empaque                                            |                           |
| Salidas para auriculares                    | 1                           | Adaptador AC incluido *                                          | ✓                         |
| Puerto de salida S/PDIF                     | ✗                           | Otras características                                            |                           |
| Entrada de micrófono                        | ✓                           | Tecnología inalámbrica                                           | 802.11 a/g/n              |
| Conector base                               | ✗                           | Puerto de datos infrarrojo                                       | ✗                         |
| Ranura ExpressCard                          | ✓                           | Tipo                                                             | PC                        |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA              | ✗                           | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)                       | 358 x 260 x 39 mm         |
| Ranura SmartCard                            | ✓                           | Requisitos de energía                                            | 100V - 240V AC, 50Hz/60Hz |
| Puertos de módem (RJ-11)                    | 1                           | Puerto de entrada de TV                                          | ✗                         |
| Salida de TV                                | ✗                           | HDD contraseña de usuario                                        | ✓                         |
| Teclado                                     |                             | Modem interno                                                    | ✓                         |
| Dispositivo apuntador                       | ThinkPad UltraNav           | Velocidad de módem                                               | 56 Kbit/s                 |
| Software                                    |                             |                                                                  |                           |
| Sistema operativo instalado *               | Windows Vista Business      |                                                                  |                           |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.