Samsung WW91T956ASE washing machine Front-load 9 kg 1600 RPM سفيد

Brand : Samsung

Product code: WW91T956ASE/S2

Product name : WW91T956ASE

Samsung WW91T956ASE. سطح سر و صدا ,A :کلاس خشکاندن گردشی ,kg ظرفیت سطل: Front-load. 9 :نوع بارگیری .A :کلاس خشکاندن گردشی ,27 ارتفاع: 80 (B, 1600 حداکثر سرعت چرخش: 600 (اسپین): 72 mm, موق: 600 mm, 20 رنگ محصول: سفید. عرض: 600 RPM حداکثر سرعت چرخش: 600 dB (اسپین): 72 mm. کلاس بازده انرژی





طرح Performance Appliance placement * Freestanding (placement) Maximum water flow pressure 800 kPa * نوع بارگیری Front-load Wi-Fi controlled 1 * رنگ محصول سفىد ارگونومی ها فناورى اينورتر * قفل کودک 1 * صفحه نمایش سرخود * خود تميز كننده 1 * نوع کنترل دوار, لمس Drum Clean 1 * لولا درب چپ * نشانگر زمان باقی مانده Side opening / Door opening رنگ درب سياه بوق اخطار Door handle colour ساہ On/off button 63 I حجم درام ویژگی های مشروط به نام تجاری خاص Digital inverter نوع متور Samsung technologies (clothes QuickDrive[™], AddWash[™] Performance care) * ظر فیت سطل 9 kg مدیریت انرژی 1600 RPM * حداکثر سرعت چرخش Energy efficiency scale A to G * کلاس خشکاندن گردشی А * کلاس بازده انرژی Α * تعداد برنامه های شستشو 22 Energy consumption per 100 cycles 49 kWh Noise emission class * Α 72 dB * (سطح سر و صدا (اسپین * مصرف آب در هر چرخه 50 I Cycle time (max) 199 min 2300 W بار متصل شدہ Hygiene/anti-allergy, Baby care, بلوز 220 - 240 V AC ولتاژ ورودی پشم, ,Easy care, Eco / پيراهن, سرد, نخ 50 Hz AC فرکانس ورودی بسریع , Lec, بیورسار , پیورسار , سریع , بیورسار , بیورسار , بی , سریع , Jeans/denim , ورزش , Silent day, Rinse & spin , لباس زیر/ابریشم Washing programs * 10 A جريان وزن و ابعاد Rinse hold 1 600 mm عرض سرعت چرخش قابل تنظيم 1 600 mm عمق 400 RPM حداقل سرعت چرخش ارتفاع 850 mm * سیستم متعادل سازی بار 1 79 kg وزن * AquaStop قابلیت 1 قطر درب 31,1 cm * سیستم کنترل کف 1 Depth with door closed 68 cm 111,2 cm Adjustable temperature 1 عمق با در باز Add garment (pause) function 1 داده های بسته بندی Stain remover option 1 عرض بسته بندی 666 mm Smartphone remote پشتیبانی از 679 mm 1 عمق بسته بندى

Performance

Maximum washing temperature Minimum water flow pressure 90 °C 50 kPa داده های بسته بندی

ارتفاع بسته بندی وزن بسته 890 mm 81 kg



8806090608254

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.