



Lenovo ThinkPad Z61m Intel® Core™ 2 Duo T7200 39,1 cm (15.4") 1 GB DDR2-SDRAM 80 GB AMD Mobility Radeon X1400 Windows XP Professional



Tuotemerkki : Lenovo

Tuoteperhe: ThinkPad

Tuotekoodi: UA3CPND

Tuotteen nimi : ThinkPad
Z61m

Lenovo ThinkPad Z61m. Suoritinperhe: Intel® Core™ 2 Duo, Prosessorimalli: T7200, Prosessorin taajuus: 2 GHz. Näytön halkaisija: 39,1 cm (15.4"), Näytön erottelutarkkuus: 1680 x 1050 pikseliä. Sisäinen muisti: 1 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR2-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 80 GB, Optisen aseman tyyppi: DVD-ROM. Erillisen näytönohjaimen malli: AMD Mobility Radeon X1400. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows XP Professional. Paino: 2,7 kg

Näyttö		Näppäimistö	
Näytön halkaisija *	39,1 cm (15.4")	Osoitinlaite	ThinkPad UltraNav
Näytön erottelutarkkuus *	1680 x 1050 pikseliä	Ohjelmisto	
Vakiokuvausuhde	16:10	Käyttöjärjestelmä asennettu *	Windows XP Professional
Prosessori		Suorittimen erityispiirteet	
Suoritinvalmistaja *	Intel	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Suoritinperhe *	Intel® Core™ 2 Duo	Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT)	×
Prosessorimalli *	T7200	Intel® Anti-Theft -teknologia (Intel® AT)	×
Prosessorin ytimet	2	Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology)	×
Prosessorin säikeet	2	Intel® Turbo Boost -teknologia	×
Prosessorin taajuus *	2 GHz	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Prosessorin välimuisti	4 MB	Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD)	×
Prosessorin välimuistityyppi	L2	Intel® Clear Video Technology	×
Prosessorin kanta	Kanta 479	Intel® InTru™ 3D -teknologia	×
Suorittimen etupuolen väylä	667 MHz	Intel® Insider™	×
Prosessorin litografia	65 nm	Intel® Quick Sync Video -teknologia	×
Prosessorin käyttötilat	64-bittinen	Intel® Flex Memory Access	×
Prosessorisarja	Intel Core 2 Duo T7000 Series	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	×
Prosessorin koodinimi	Merom	Intel® Trusted Execution -teknologia	×
Väylätyyppi	FSB	Intel® Enhanced Halt State	×
FSB-pariteetti	×	Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT)	×
Kellotus	B2	Intel® Demand Based Switching	×
Thermal Design Power (TDP)	34 W	Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID)	×
Tjunction	100 °C	Intel® 64	✓
Suorittimen ydinjännite (AC)	1.0375 - 1.30 V	Execute Disable Bit	✓
Die transistorien prosessoinnin lukumäärä	291 M	Joutotilat	×
Die-koon prosessointi	143 mm²	Thermal Monitoring -teknologia	×
CPU-monistin (väylän/ytimen suhde)	12	Prosessorin pakkauskoko	35 x 35 mm
Prosessori tukee ECC:tä	×	Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot	×
Muisti			
Sisäinen muisti *	1 GB		
Sisäisen muistin tyyppi	DDR2-SDRAM		
Muistipaikat	2x SO-DIMM		
Sisäinen enimmäismuisti *	4 GB		
Tallennusväline			
Kokonaistallennuskapasiteetti *	80 GB		
HDD-käyttöliittymä	SATA		
HDD-nopeus	5400 RPM		
Optisen aseman tyyppi *	DVD-ROM		

Grafiikka		Suorittimen erityispiirteet	
Erillisen näytönohjaimen malli *	AMD Mobility Radeon X1400	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Erillinen grafiikka-adapteri *	✓	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Näytönohjaimen enimmäismuisti	0,128 GB	Intel® Dual Display Capable -teknologia	✗
Ääni		Intel® FDI -teknologia	✗
Audiojärjestelmä	Teräväpiirtoääni	Intel® Rapid Storage -teknologia	✗
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Intel® Fast Memory Access	✗
Kamera		ARK ID -prosessori	27255
Etukamera	✗	Conflict Free -prosessori	✗
Optinen asema		Akku	
DVD-lukunopeus	8x	Akkukennojen määrä	6
CD-lukunopeus	24x	Akun käyttöikä (maks.)	4 h
CD-kirjoitusnopeus	24x	Virranhallinta	
CD-uudelleenkirjoitusnopeus	24x	DC-tulojakkii	✓
Verkko		Suojaus	
Verkko-ominaisuudet	Gigabit Ethernet	Kaapelilukopaikka	✓
Bluetooth	✗	Kaapelilukon aukkotyyppi	IBM
Liitettävyyys		Paino ja mitat	
USB 2.0 -porttien määrä *	3	Tuotteen leveys	357 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Tuotteen syvyys	263 mm
DVI-portti	✗	Tuotteen korkeus	37 mm
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Paino *	2,7 kg
Firewire (IEEE 1394) -portit	1	Muut ominaisuudet	
Kuulokelähdöt	1	Langaton tekniikka	IEEE 802.11a/b/g
S/PDIF-lähtöportti	✗	Infrapunaportti	✓
Mikrofonitulo	✓	Mitat (LxSxK)	357 x 263 x 37 mm
Telakointiaseman liitäntä	✓	Näyttö	LCD
ExpressCard-paikka	✓	TV-tuloportti	✗
CardBus PCMCIA -paikkojen määrä	1	HDD-käyttäjäsalausana	✓
CardBus PCMCIA -paikan tyyppi	Tyyppi II	Sisäinen modeemi	✓
SmartCard-paikka	✓	Modeemin nopeus	56 Kbit/s
Modeemin (RJ-11) portit	1	Modeemityyppi	V.92
TV-lähtö	✓		
TV-tulotyyppi	S-Video		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.