

Bosch Climate 2000 Split system air conditioner Puti

Brand : Bosch

Product code: CL2000-SET 35 WE

Product name : Climate 2000

Bosch Climate 2000. Uri: Split system air conditioner, Kulay ng produkto: Puti, Mga function ng air conditioner: Paglamig, Dehumidifying, Pagpainit. Energy efficiency class (heating) (Average heating season): A+, Energy efficiency class (heating) (Warmer heating season): A+++, Taunang pagkonsumo ng enerhiya (paglamig): 206 kWh. Antas ng lakas ng tunog ng panloob na yunit: 55 dB, Uri ng panloob na yunit: Naididikit sa pader, Antas ng ingay ng panloob na yunit (mababang bilis): 21 dB. Antas ng lakas ng tunog ng panlabas na yunit: 63 dB, Antas ng ingay ng panlabas na yunit: 56 dB, Pagpapalamig ng daloy ng hangin (outdoor na yunit): 1800 m³/h. Klase ng kahusayan sa enerhiya (pagpapalamig): A++



Mga feature		Kuryente	
Uri *	Split system air conditioner	Taunang pagkonsumo ng enerhiya (paglamig) *	206 kWh
Multi-split *	✗	Taunang pagkonsumo ng enerhiya (pag-init) (Mainit na panahon ng pag-init) *	706 kWh
Split system type	Mono split	Taunang pagkonsumo ng enerhiya (pag-init) (Karaniwang panahon ng pag-init) *	945 kWh
Kulay ng produkto *	Puti	Pagkonsumo ng kuryente (pagpapalamig) (min)	130 W
Mga function ng air conditioner *	Paglamig, Dehumidifying, Pagpainit	Pagkonsumo ng kuryente (pagpapalamig) (max)	1580 W
Pana-panahong rating ng kahusayan (paglamig) (SEER) *	6,1	Pagkonsumo ng kuryente (pagpapainit) (min)	100 W
Pana-panahong rating ng kahusayan (pagpainit) (SCOP) (Mas mainit na panahon ng pag-init) *	5,1	Pagkonsumo ng kuryente (pagpapainit) (max)	1680 W
Pana-panahong rating ng kahusayan (pagpainit) (SCOP) (Average heating season) *	4	Boltahe ng input ng AC	220 - 240 V
Kahusayan ng enerhiya sa pagpapalamig (EER, W/W)	2,9	Dalas ng prikvensiya ng AC	50 Hz
Kahusayan ng enerhiya sa pagpapainit (COP, W/W)	3,5	Kuryente	10 A
Kapasidad ng paglamig sa watts (nominal) *	3500 W	Disenyo ng pagkarga (pagpapalamig) *	3,6 kW
Kapasidad ng pag-init sa watts (nominal) (Karaniwang panahon ng pag-init)	3800 W	Disenyo ng pagkarga (pagpainit) (Mas mainit na panahon ng pag-init) *	2,5 kW
Kapasidad ng paglamig (nominal)	12000 BTU/h	Disenyo ng pagkarga (pagpainit) (Karaniwang panahon ng pag-init) *	2,7 kW
Kapasidad ng pagpapalamig (min)	3800 BTU/h	Sukat ng katipiran sa kuryente	A+++ hanggang D
Kapasidad ng pagpapalamig (max)	14200 BTU/h	Panloob na yunit	
Kapasidad ng pagpapainit (min)	3700 BTU/h	Uri ng panloob na yunit	Naididikit sa pader
Kapasidad ng pagpapainit (max)	14400 BTU/h	Antas ng ingay ng panloob na yunit (mababang bilis)	21 dB
Timer	✓	Antas ng ingay ng panloob na yunit (mataas na bilis)	40,5 dB
Nagpapalamig na daluyan	R32	Antas ng lakas ng tunog ng panloob na yunit *	55 dB
Timbang ng katamtamang pagpapalamig	550 g	Pagpapalamig ng daloy ng hangin (panloob na yunit)	540 m³/h
Malayuang pinapatakbo	✓	Dami ng mga panloob na yunit	1
Haba ng hose (max)	25 metro	Panloob na lapad ng yunit	80,5 sentimetro
Diameter ng hose ng gas	9,52 milimetro	Lalim ng panloob na yunit	19,4 sentimetro
Diameter ng hose ng likido	6,35 milimetro	Taas ng panloob na yunit	28,5 sentimetro
Filter ng hangin	✓		
Maximum number of indoor units	1		
Temperatura sa pagpapatakbo (paglamig) (T-T)	-15 - 50 °C		

Mga feature		Panloob na yunit	
Temperatura sa pagpapatakbo (pagpainit) (T-T)	-15 - 30 °C	Timbang ng panloob na yunit	7,6 kilo
Kuryente		Panlabas na yunit	
Energy efficiency class (heating) (Average heating season) *	A+	Antas ng ingay ng panlabas na yunit	56 dB
Energy efficiency class (heating) (Warmer heating season) *	A+++	Antas ng lakas ng tunog ng panlabas na yunit *	63 dB
Klase ng kahusayan sa enerhiya (pagpapalamig) *	A++	Pagpapalamig ng daloy ng hangin (outdoor na yunit)	1800 m³/h
		Dami ng panlabas na yunit	1
		Lapad ng panlabas na yunit	72 sentimetro
		Lalim ng panlabas na yunit	27 sentimetro
		Taas ng panlabas na yunit	49,5 sentimetro
		Timbang na panlabas na yunit	23,2 kilo
		Nilalaman ng packaging	
		May kasamang remote control	✓
		Manwal	✓



4062321717872

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.