

iiyama ProLite XB2783HSU-B3 monitor ng computer 68,6 sentimetro (27") 1920 x 1080 (mga) pixel Buong HD LED Itim

Brand : iiyama

Product family: ProLite

Product code: XB2783HSU-B3

Product name : XB2783HSU-B3

iiyama ProLite XB2783HSU-B3. Ipakita ang dayagonal: 68,6 sentimetro (27"), Resolusyon ng display: 1920 x 1080 (mga) pixel, Uri ng HD: Buong HD, Display na teknolohiya: LED. Display: LED. Panlabas na display: Matt, Oras ng pagtugon: 4 ms, Native na aspect ratio: 16:9, Anggulo ng pag-view, pahalang: 178°, Anggulo ng pag-view, patayo: 178°. (mga) Built-in na speaker. Built-in na USB hub, Bersyon ng USB hub: 2.0. Pagsabit ng VESA. Kulay ng produkto: Itim



Display		Ergonomiya	
Ipakita ang dayagonal *	68,6 sentimetro (27")	Paikutan	✓
Resolusyon ng display *	1920 x 1080 (mga) pixel	Anggulo ng pag-ikot	-45 - 45°
Uri ng HD *	Buong HD	Umiikot	✓
Native na aspect ratio *	16:9	Saklaw ng anggulo ng pag-ikot	-45 - 45°
Display na teknolohiya *	LED	Pagsasaayos ng ikiling	✓
Uri ng panel *	A-MVA	On Screen Display (OSD) na mga wika	CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, LIBRENG, ITA, JPN, POL, RUS
Touchscreen *	✗	Bilang ng mga wika ng OSD	11
Liwanag ng display (karaniwan)	300 cd/m²	Tilt up angle range	0 - 22°
Oras ng pagtugon *	4 ms	Tilt down angle range	0 - 5°
Panlabas na display	Matt	Kuryente	
Hugis ng screen *	Flat screen	Klase ng kahusayan sa enerhiya (SDR) *	F
Mga suportadong resolusyon ng graphics	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Pagkonsumo ng enerhiya (SDR) bawat 1000 oras *	25 kWh
Contrast ratio (karaniwan) *	3000:1	Pagkonsumo ng kuryente (karaniwan) *	35,6 W
Contrast ratio (pabagu-bago)	12000000:1	Pagkonsumo ng kuryente (standby) *	0,5 W
Maximum na rate ng pag-refresh *	75 Hz	Pagkonsumo ng kuryente (karaniwan)	34 W
Anggulo ng pag-view, pahalang	178°	Boltahe ng input ng AC	100 - 240 V
Anggulo ng pag-view, patayo	178°	Dalas ng prikwensiya ng AC	50 - 60 Hz
Display ng bilang ng mga kulay *	16.78 milyong kulay	Sukat ng katipiran sa kuryente	A hanggang G
Pitch ng pixel	0,311 x 0,311 milimetro	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	362221
Nakikitang laki, pahalang	59,7 sentimetro	Kasalukuyang rating	1,5 A
Nakikitang laki, patayo	33,6 sentimetro	Mga kondisyon sa pagpapatakbo	
Digital na pahalang na prikwensiya	30 - 80 kHz	Temperatura ng pagpapatakbo (T-T)	5 - 35 °C
Digital na patayong prikwensiya	55 - 75 Hz	Temperatura ng storage (T-T)	-20 - 60 °C
3D	✗		
Magkahiwalay na H/V sync	✓		

Pagganap		Mga kondisyon sa pagpapatakbo	
Suportadong mga operating system ng Mac		Relatibong humidity ng pagpapatakbo (H-H)	10 - 80%
Multimedia		Relatibong humidity ng storage (H-H)	5 - 85%
Bilang ng mga speaker	2	Timbang at sukat	
Na-rate na lakas ng RMS	4 W	Lapad (may tayuan)	622,5 milimetro
(mga) Built-in na speaker *	✓	Lalim (may tayuan)	230 milimetro
Built-in na camera *	✗	Taas (may tayuan)	401 milimetro
Disenyo		Timbang (may lagayan)	6 kilo
Pagpoposisyon sa merkado *	negosyo	Lapad (walang puwesto)	622,5 milimetro
Kulay ng produkto *	Itim	Lalim (walang puwesto)	56,5 milimetro
Kulay ng paa	Itim	Taas (walang puwesto)	372,5 milimetro
Mga port at interface		Timbang (walang puwesto)	4,4 kilo
Built-in na USB hub *	✓	Nilalaman ng packaging	
Bersyon ng USB hub	2.0	May kasamang stand	✓
Uri ng upstream port ng USB	USB Type-B	May kasamang mga cable	AC, HDMI, USB
Bilang ng mga upstream port	1	Mabilis na gabay sa pagsisimula	✓
Dami ng mga downstream port ng USB Type-A	2	Pagpapanatili	
Dami ng mga port ng VGA (D-Sub).	1	Mga sertipiko ng pagpapanatili	ENERGY STAR
DVI na port	✗	Iba pang mga feature	
Dami ng mga HDMI port	1	Display	LED
Dami ng DisplayPorts	1	I-on/off na switch	✓
Mga output ng headphone	1	Isinama ang TV tuner	✗
Pagkakakonekta ng headphone	3.5 mm	Walang kurap	✓
HDCP	✓	Pamamahala ng kuryente	✓
Ergonomya		Sertipikasyon	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Pagsabit ng VESA *	✓	Payat na Kliyente	
Interface ng pag-mount ng panel	100 x 100 milimetro	Thin client installed	✗
Puwang ng lock ng cable *	✓	Data ng mga logistik	
Uri ng slot ng cable lock	Kensington	Harmonized System (HS) na code	85285210
Pagsasaayos ng taas *	✓		
Naaayos na taas (max)	13 sentimetro		



4948570115587



4251233260969

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.