



ASUS M4A785G HTPC carte mère AMD 785G Prise AM3 micro ATX

Marque : ASUS

Code produit: M4A785G HTPC

Nom du produit : M4A785G HTPC

ASUS M4A785G HTPC. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Prise AM3. Mémoire interne maximale: 16 Go, Compatibilité ECC: ECC & Non-ECC. Niveaux RAID: 0, 1, 10. Taille de la mémoire vidéo: 512 Mo, Adaptateur graphique: Radeon HD 4200. Contrôleur de réseau local (LAN): Realtek RTL8112L, Caractéristiques réseau: Gigabit LAN



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	AMD	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	Prise AM3	Quantité de Ports eSATA	1
Mémoire		Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	1
Nombre de logements pour mémoire *	4	Nombre de ports VGA (D-Sub) *	1
Compatibilité ECC	ECC & Non-ECC	Quantité de ports HDMI *	1
Mémoire interne maximale *	16 Go	Quantité de ports DVI-D *	1
Contrôleur de stockage		Sortie de casque	1
Niveaux RAID	0, 1, 10	Entrée jack microphone	✓
Graphique		Port de sortie S/PDIF	✓
Taille de la mémoire vidéo	512 Mo	Réseau	
Adaptateur graphique	Radeon HD 4200	Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8112L
I/O interne		Caractéristiques réseau	Gigabit LAN
Connecteurs USB 2.0 *	3	Caractéristiques	
Nombre de connecteurs SATA	5	Carte mère chipset *	AMD 785G
Nombre de connecteurs Parallel ATA	1	Élément de forme de carte mère *	micro ATX
Connecteur de sortie S/PDIF	✓	Type de source d'alimentation	ATX
Connecteur audio panneau avant	✓	Connecteurs d'extension	
Entrée audio CD/AUX	✓	PCI Express x1 emplacement	2
Connecteur ATX (24-pin)	✓	PCI Express x16 emplacements	1
Nombre de connecteur EATX	2	Emplacements PCI	1
Connecteur d'alimentation du ventilateur	✓	BIOS	
Connecteur CPU FAN	✓	Type de BIOS *	AMI
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2	Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
		Poids et dimensions	
		Largeur	244 mm
		Profondeur	244 mm

I/O interne		Contenu de l'emballage	
Connecteur d'intrusion du châssis		Drivers inclus	✓
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Autres caractéristiques	
Quantité de Ports USB 2.0 *		Contrôleur d'interface	SB710
4		Ports E/S	2-ch RCA audio out

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.