

Canon Digital IXUS 132 1/2.3" Appareil-photo compact 16 MP CCD (dispositif à transfert de charge) 4608 x 3456 pixels Noir

Marque : Canon

Famille de produit: Digital IXUS

Code produit: 8600B006

Nom du produit : 132

Canon Digital IXUS 132. Type d'appareil photo: Appareil-photo compact, Mégapixel: 16 MP, Taille du capteur d'image: 1/2.3", Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge), Résolution d'image maximale: 4608 x 3456 pixels. Zoom optique: 8x, Zoom numérique: 4x, Longueur focale: 5 - 40 mm. Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/2000 s. Type HD: HD, Résolution vidéo maximale: 1280 x 720 pixels. Taille de l'écran: 6,86 cm (2.7"). PictBridge. Poids: 133 g. Couleur du produit: Noir



Qualité d'image		Vidéo	
Taille du capteur d'image *	1/2.3"	Enregistrement vidéo *	✓
Type d'appareil photo *	Appareil-photo compact	Résolution vidéo maximale *	1280 x 720 pixels
Mégapixel *	16 MP	Type HD *	HD
Type de capteur *	CCD (dispositif à transfert de charge)	Fréquence d'images en motion JPEG	30 ips
Résolution d'image maximale *	4608 x 3456 pixels	Mémoire	
Stabilisateur d'image *	✓	Cartes mémoire compatibles *	SD, SDHC, SDXC
Système d'objectif		Écran	
Zoom optique *	8x	Écran *	LCD
Zoom numérique *	4x	Taille de l'écran *	6,86 cm (2.7")
Longueur focale	5 - 40 mm	Résolution de l'affichage numérique	230000 pixels
Minimum distance focale (35mm equiv)	28 mm	Champ de vision	100%
Maximum longueur focale (35mm equiv)	224 mm	Connectivité	
Structure de l'objectif (éléments/groupes)	8/7	PictBridge *	✓
Zooms combinés	32x	Version USB *	2.0
Nombre d'éléments asphériques	1	Connecteur USB	Mini-USB A, Mini-USB B
Mise au point		Caméra	
Mise au point *	TTL	Balance des blancs *	Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Fluorescent, Fluorescent H, Tungstène
Mise au point *	Auto	Retardateur automatique *	2,10 s
Modes Auto Focusing (AF) *	auto focus continu, Auto Focus asservi, auto focus individuel, Suivi autofocus	Processeur d'image	DIGIC DV IV
Distance minimale de mise au point	0,01 m		
Mise au point automatique (AF) indique la sélection	Auto, Manuel		
Exposition à la lumière			
Sensibilité ISO	100, 200, 400, 800, 16000		
Obturbateur			
Vitesse maximale d'obturation de la caméra *	1/2000 s		
Vitesse minimale d'obturation de la caméra *	15 s		

Flash		Caméra		
Modes flash *	Auto, Flash désactivé, Flash activé, Manuel, Synchronisation lente	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Verrouillage de l'exposition au Flash	✔		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Portée du flash (wide)	0,5 - 3 m			
Portée du flash (tele)	1,3 - 1,5 m			
Connecteur de flash externe	✔			
Vitesse de synchronisation du flash-	1/2000 s			
Compensation d'exposition au flash	✔			
Correction d'exposition au flash	-3EV - +1EV (1/3 EV step)			
Point de montage de patin	✔			
Design				
Couleur du produit *	Noir			
Batterie				
Technologie batterie *	Lithium Polymère (LiPo)			
Durée de vie de la batterie (CIPA standard)	200 clichés			
Type de batterie	NB-11L			
Indicateur du niveau de recharge	✔			
Conditions environnementales				
Température d'opération	0 - 40 °C			
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%			
Poids et dimensions				
Largeur	92,9 mm			
Profondeur	21,6 mm			
Hauteur	52,4 mm			
Poids	133 g			
Contenu de l'emballage				
Adaptateur secteur fourni *	✔			
Logiciels fournis	ImageBrowser EX Camera Window PhotoStitch			
Autres caractéristiques				
Flash intégré	✔			
Type de source d'alimentation	Secteur			

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.