Canon

Canon PowerShot SX150 IS 1/2.3" Fotocamera compatta 14,1 MP CCD 4320 x 3240 Pixel Nero

Marchio: Canon Famiglia del prodotto: Codice prodotto: 5664B012

PowerShot

Nome del prodotto: SX150 IS

1/2.3" CCD, 14.1MP, 4320×3240 , 1280×720 (30fps), 12x, ISO 80/100/200/400/800/1600, SD/SDHC, 306q

Canon PowerShot SX150 IS. Tipologia fotocamera: Fotocamera compatta, Megapixel: 14,1 MP, Dimensione del sensore di immagine: 1/2.3", Tipo sensore: CCD, Risoluzione massima immagine: 4320 x 3240 Pixel. Zoom ottico: 12x, Zoom digitale: 4x, Lunghezza focale: 5 - 60 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/2500 s. Tipologia HD: HD, Risoluzione massima video: 1280 x 720 Pixel. Dimensioni diagonale schermo: 7,62 cm (3"). PictBridge. Peso: 258 g. Colore del prodotto: Nero





Qualità fotografica		Audio	
Dimensione del sensore di immagine *	1/2.3"	Microfono incorporato *	✓
Tipologia fotocamera *	Fotocamera compatta	Registrazione vocale	✓
Megapixel *	14,1 MP	Memoria	
Tipo sensore *	CCD	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Risoluzione massima immagine *	4320 x 3240 Pixel	Slot memoria	1
Risoluzioni immagine *	1600 x 1200,3072 x 2304,4320 x 3240	Memoria espandibile fino a	16 GB
Stabilizzatore immagine *	/	Display	
Megapixel totali	14,5 MP	Tipologia display *	LCD
Formati immagini supportati *	JPG	Dimensioni diagonale schermo *	7,62 cm (3")
Sistema di lente		Risoluzione del display (numerico) Campo visivo	230000 Pixel 100%
Zoom ottico *	12x	Connettività	
Zoom digitale *	4x		
Lunghezza focale	5 - 60 mm	PictBridge *	✓
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	28 mm	Versione USB * Jack DC-in	2.0 ✓
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	336 mm	Macchina fotografica	
Numero minimo di aperture	3,4		Auto, Nuvoloso, Modalità
Apertura massima	5,6	Bilanciamento del bianco *	personalizzate, Luce diurna, Fluorescente, Tungsteno
Focalizzare		Modalità scene *	Spiaggia, Bambini, Fuochi d'artificio Ritratto, Neve, Landscape
Regolazione messa a fuoco * Modalità di messa a fuoco	Auto	Effetti fotografici *	Bianco&Nero, Vivace
automatica *	Messa a fuoco singola	Ritardo autotimer *	2,10 s
Rilevamento volto	✓	Riproduzione della fotocamera	Film, Immagine singola
Range di focalizzazione normale (tele)	1 - ∞		
Range di focalizzazione normale (ampio)	0.01 - ∞		
Range di focus normale	0.05 - ∞		
Range focus Macro (tele)	0.01 - 0.5 m		

Focalizzare		Macchina fotografica	
Range di focus Auto-mode (tele) Range di focus Auto-mode (larg.) Esposizione alla luce Sensibilità ISO Modalità di esposizione *	0.01 - ∞ 0.01 - ∞ 80, 100, 200, 400, 800, 1600, Auto Auto	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino
Correzione espozione * Misurazione della luce *	± 2EV (1/3EV step) A preferenza centrale, Macchia	Sistema operativo Windows	
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	supportato Compatibilità sistema operativo Mac	
Otturatore		Design	
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/2500 s	Colore del prodotto * Materiali	Nero Plastica
Velocità massima otturatore *	15 s	Batteria	
Tipo di otturatore	Elettronico	Tecnologia batteria *	Alcalino
Flash		Vita stimata della batteria (CIPA	320 scatti
Modalità flash * Portata effettiva del flash	Auto	standard) Tipo batteria	AA
(ampiezza)	0,5 - 3 m	Numero di batterie	2
Portata effettiva del flash (tele)	0,01 - 2 m	Requisiti di sistema	
Tempo ricarica flash	12 s	Compatibilità Mac	✓
Video		Condizioni ambientali	
Registrazione video *	✓	Intervallo temperatura di	
Risoluzione massima video * Tipologia HD *	1280 x 720 Pixel HD	funzionamento	0 - 35 °C
Risoluzioni video	640 x 480,1280 x 720 Pixel	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Frequenza di immagine in motion IPEG	30 fps	Intervallo temperatura di funzionamento	32 - 95 °F
Formato video analogico	NTSC, PAL	Dimensioni e peso	
Formati video supportati	MOV	Larghezza Profondità Altezza Peso Peso (batteria inclusa)	113,3 mm 45,8 mm 73,2 mm 258 g 306 g
		Contenuto dell'imballo	
		Adattatore AC/DC *	✓
		Cavi inclusi	AC, USB
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Altre caratteristiche	
		Potenzialità vdeo	✓
		Flash integrato	✓
		Velocità otturatore	1 - 1/2500, 15 - 1/2500 s
		Lente equivalente da 35 mm	28 - 336 mm
		Tipologia alimentazione	Batteria

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.