

QNAP TS-669L + 6x 3TBWDRED NAS Tower Intel Atom® 1 GB DDR3 18 TB HDD Nero, Metallico

Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-669L+6-3TBWDRED

Nome del prodotto : TS-669L + 6x 3TBWDRED

QNAP TS-669L + 6x 3TBWDRED. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Casa e piccoli uffici. Famiglia processore: Intel Atom®, Frequenza del processore: 2,13 GHz. RAM installata: 1 GB, Tipo di RAM: DDR3. Capacità di archiviazione totale installata: 18 TB, Tipi di unità di archiviazione installate: HDD



Archiviazione		Design	
Capacità dell'unità di archiviazione *	3 TB	Tipo di case *	Tower
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	Seriale ATA II	Tipo di raffreddamento *	Attivo
Dimensione del dispositivo di archiviazione	2.5/3.5"	Colore del prodotto	Nero, Metallico
Supporto RAID *	✓	Numero di ventole	2 ventola(e)
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10	Diametro del ventilatore	9 cm
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Indicatori LED	eSATA, HDD, LAN, Potenza, status, USB
Unità di archiviazione installate *	✓	Blocco cavo	✓
Capacità di archiviazione totale installata *	18 TB	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Numero di unità di archiviazione installate *	6	Prestazione	
numero di dispositivi di archivio supportati *	6	Tipo *	NAS
Tipi di unità di archiviazione installate *	HDD	Classe del dispositivo *	Casa e piccoli uffici
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Funzione di backup *	✓
		Supporto multilingua	✓
		Numero di utenti	4096 utente(i)
		Emissione acustica	25,5 dB
		Rumorosità (in sospeso)	18,3 dB
		Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSH, SSL/TLS
		Interruttore On/Off	✓
Processore			
Famiglia processore *	Intel Atom®		
Frequenza del processore *	2,13 GHz		
Numero di core del processore	2		
Memoria			
RAM installata *	1 GB		
Tipo di RAM	DDR3		
Massima RAM supportata	3 GB		
Memoria flash	512 MB		
Collegamento in rete			
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Wi-Fi	✗		
Cliente DHCP	✓		
Server DHCP	✓		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Supporto Iscsi	✓		

Collegamento in rete		Software	
Wake-on-LAN ready	✓		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Protocolli di rete supportati	CIFS/SMB, AFP , NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC		
Connettività		Sistema operativo Windows supportato	
Quantità porte USB 2.0	5		
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2		
Quantità porte VGA (D-Sub)	1		
Quantità di porte eSATA	2		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2		
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
		Altri sistemi operativi supportati	Android
Gestione energetica			
Posizione alimentazione			Da Incasso
Capacità dell'alimentatore			250 W
Numero di alimentatori			1
Consumi (modalità spento)			1 W
Tensione di ingresso AC			100-240 V
Frequenza di ingresso AC			50 - 60 Hz
Voltaggio del ventilatore			12 V
Dimensioni e peso			
Larghezza *			257 mm
Profondità *			235 mm
Altezza *			178 mm
Contenuto dell'imballo			
Adattatore esterno			✓
Cavi inclusi			AC, LAN (RJ-45)
Guida d'installazione rapida			✓
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento			0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento			5 - 95%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.