

Canon i-SENSYS MF216n Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 stron/min

Marka : Canon

Rodzina produktu: i-SENSYS

Kod produktu: 9540B098

Nazwa produktu : MF216n

Canon i-SENSYS MF216n. Technologia druku: Laser, Drukowanie: Drukowanie mono, Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI. Kopiowanie: Kopiowanie mono, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 600 DPI. Fax: Faksowanie mono. Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4. Kolor produktu: Czarny



Prędkość drukowania		Obsługa papieru	
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI	Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) *	A4
Technologia druku *	Laser	Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Drukowanie *	Drukowanie mono	Typy nośników podajnika papieru *	Koperty, Gruby papier, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Folie
Podwójne drukowanie *	✗	Typy podajników wielofunkcyjnych	Koperty, Podajnik do papieru o dużej gramaturze, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Folie
Maksymalna rozdzielczość *	1200 x 1200 DPI	Rozmiary seri A ISO (A0...A9) *	A4, A5
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) *	23 stron/min	Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6 s	Rozmiary nośników non-ISO	Spis, Listowy, Oficio, Komunikat
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm	Rozmiary kopert	C5, DL, Monarch
Ekonomiczne drukowanie	✓	Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Kopiowanie		Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m²
Kopiowanie dwustronne *	✗	Porty i interfejsy	
Kopiowanie *	Kopiowanie mono	Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
Maksymalna rozdzielczość kopiowania *	600 x 600 DPI	Port USB	✓
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	23 kopii/min	Liczba portów USB 2.0	1
Czas pierwszej kopii (czarna)	9 s	Sieć	
Maksymalna liczba kopii	99 kopii	Wi-Fi *	✗
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%	Przewodowa sieć LAN *	✓
Funkcja n w jednym (N=)	2, 4	Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Skanowanie		Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Podwójne skanowanie *	✗	Wydajność	
Skanowanie *	Skanowanie w kolorze	Zintegrowany czytnik kart	✗
Optyczna rozdzielczość skanowania *	600 x 600 DPI	Pojemność pamięci wewnętrznej *	256 MB
Maksymalna rozdzielczość skanowania	9600 x 9600 DPI	Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Typ skanera *	Skaner płaskiej powierzchni i ADF	Konstrukcja	
Głębokość koloru wyjścia	24 bit	Kolor produktu *	Czarny
Poziomy skali szarości	256	Pozycjonowanie na rynku *	Dom i biuro
Sterowniki skanera	TWAIN, WIA	Wbudowany wyświetlacz *	✓
Faks		Typ ekranu	LCD
Faksowanie dwustronne	✗	Ekran dotykowy	✓
Fax *	Faksowanie mono		
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	200 x 400 DPI		
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s		

Faks		Konstrukcja	
Pamięć faksu	256 stron(y)	Ilość linii tekstu	6 linii
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	✓	Typ kontroli	Dotyk
Cechy		Moc	
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	104	Średni zużycie energii (podczas pracy)	500 W
Przekazywanie faksu	✓	Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,6 W
Maksymalna liczba miejsc odbioru	114 lokalizacji	Pobór mocy w trybie czuwania	5,4 W
Tryb naprawy błędów	✓	Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Podwójny dostęp	✓	Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Moc wejściowa i wyjściowa		Wymagania systemowe	
Maksymalne obciążenie *	8000 stron/mies.	Obsługiwane systemy operacyjne Windows	✓
Nadajnik cyfrowy	✗	Obsługiwane systemy operacyjne Mac	✓
Liczba wkładów drukujących *	1	Obsługiwane systemy operacyjne Linux	✓
Kolor(y) wkładów drukujących *	Czarny	Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Języki opisu strony	UFR II-LT	Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	✓
Warunki pracy		Zrównoważony rozwój	
Całkowita pojemność wejściowa *	250 ark.	Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 30 °C
Całkowita pojemność wyjściowa *	100 ark.	Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru	Waga i rozmiary	
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	✓	Szerokość produktu	390 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.	Głębokość produktu	441 mm
		Wysokość produktu	360 mm
		Waga produktu	11,5 kg



8714574624327

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.