

Canon Digital IXUS 132 1/2.3" Câmara compacta 16 MP CCD 4608 x 3456 pixels Preto

Marca : Canon

Família do produto: Digital IXUS

Código do produto: 8600B006

Nome do produto : 132

Canon Digital IXUS 132. Tipo de câmara: Câmara compacta, Megapixels: 16 MP, Dimensão do sensor de imagem: 1/2.3", Tipo de sensor de imagem: CCD, Resolução máxima de imagem: 4608 x 3456 pixels. Zoom óptico: 8x, Zoom digital: 4x, Comprimento focal: 5 - 40 mm. Velocidade máxima do obturador da câmara: 1/2000 s. Tipo de HD: HD, Resolução máxima de vídeo: 1280 x 720 pixels. Tamanho do ecrã na diagonal: 6,86 cm (2.7"). PictBridge. Peso: 133 g. Cor do produto: Preto



Qualidade fotográfica		Vídeo	
Dimensão do sensor de imagem *	1/2.3"	Resolução máxima de vídeo *	1280 x 720 pixels
Tipo de câmara *	Câmara compacta	Tipo de HD *	HD
Megapixels *	16 MP	Taxa de fotogramas Motion JPEG	30 fps
Tipo de sensor de imagem *	CCD	Memória	
Resolução máxima de imagem *	4608 x 3456 pixels	Tipos de cartão de memória compatíveis *	SD, SDHC, SDXC
Estabilizador de imagens *	✓	Monitores	
Sistema de lente		Visor *	LCD
Zoom óptico *	8x	Tamanho do ecrã na diagonal *	6,86 cm (2.7")
Zoom digital *	4x	Resolução da câmara (numérico)	230000 pixels
Comprimento focal	5 - 40 mm	Campo de visão	100%
Comprimento focal mínimo (equivalente a película de 35mm)	28 mm	Conectividade	
Comprimento focal máximo (equivalente a película de 35mm)	224 mm	PictBridge *	✓
Estrutura da lente	8/7	Versão USB *	2.0
Zoom combinado	32x	Conetor USB	Mini-USB A, Mini-USB B
Número de elementos asféricos	1	Câmara	
Focalização		Equilíbrio dos brancos *	Automático, Nublado, Modos personalizados, Luz do dia, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsténio
Foco *	TTL	Atraso do temporizador *	2,10 s
Ajuste do foco *	Automático	Processador de imagem	DIGIC DV IV
Modos de focagem automática (AF) *	Autofocagem contínua, Foco automático servo, Autofocagem única, Controlo de autofocagem		
Distância de foco mais próxima	0,01 m		
Pontos de selecção de auto focus (AF)	Automático, Manual		
Luz exposição			
Sensibilidade ISO	100, 200, 400, 800, 16000		
Obturador			
Velocidade máxima do obturador da câmara *	1/2000 s		
Velocidade mínima do obturador da câmara *	15 s		
Flash			
Modos de flash *	Automático, Flash desligado, Flash ligado, Manual, Sincronização lenta		

Flash		Câmara	
Bloqueio de exposição do flash	✔	Sistema operativo Windows compatível	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Alcance do flash (largura)	0,5 - 3 m		
Alcance do flash (tele)	1,3 - 1,5 m		
Conetor de flash externo	✔		
Sincronização de velocidade flash	1/2000 s		
Compensação de exposição flash	✔		
Correção de exposição flash	-3EV - +1EV (1/3 EV step)		
Montagem de adaptador sapata	✔	Sistema operativo Mac compatível	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Vídeo			
Gravador de vídeo *	✔		
Design			
Cor do produto *		Preto	
Bateria			
Tecnologia da bateria *		Polímero de lítio (LiPo)	
Garantia da bateria (norma CIPA)		200 shots	
Tipo de bateria		NB-11L	
Indicador do nível de bateria		✔	
Condições ambientais			
Temperatura de funcionamento (T-T)		0 - 40 °C	
Humidade relativa de funcionamento (H-H)		10 - 90%	
Pesos e dimensões			
Largura		92,9 mm	
Profundidade		21,6 mm	
Altura		52,4 mm	
Peso		133 g	
Conteúdo da embalagem			
Adaptador AC incluído *		✔	
Software incorporado		ImageBrowser EX Camera Window PhotoStitch	
Outras características			
Flash incorporado		✔	
Tipo de fonte de alimentação		AC	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.